

ZECK AUDIO

CEILING SPEAKER

CS62T-16



▣ Features

100 V 라인 트랜스포머를 내장하면서 금속 재질의 그릴로 마감 처리된 코엑셀 타입의 천정 스피커로, 낮은 임피던스 사용을 위한 파워 셀렉터가 포함되어 설치의 편의성과 활용 범위가 넓다. 코엑셀 방식의 유니트를 사용하여 5Hz ~ 20kHz에 이르는 주파수 응답을 가진다.

16 Ω의 임피던스로 연결할 수 있고, 독립된 작은 규모의 룸에서 편리하게 또한 하이파이 사운드를 내야 한다. 간편하게 설치할 수 있고, 어떠한 공간에 설치해도 주변 환경과 아주 잘 어울린다. 또한 90°의 방사각도를 가지며, 16 Ω 입력에서는 60W의 충분한 출력과 10 V 트랜스포머 연결에서는 필요에 따라서 15W/ 7.5W의 출력을 선택하여 사용할 수 있다.

▣ Specifications

Type/Drivers	2way/1 x 6.5" +1"
Nom.inputpower AES/Cont.(W)	60W / 240W
Max.recommended.Amplifier	60W 16Ω / 15W@10V / 7.5W@ 10V
SPL.Peak	89dB @1meter
Frequency range	5Hz-20kHz
Coverage with DHF	90° x 90°
Impedance	16Ω
Crossover frequencies	4kHz
Dimension(외경 x 내경 x H x 타공)	240 x 190 x 150 x 205 (Baffle Cut Size)
Weight	2kg