

# EPA360

5.25inch x 6

8Ω RMS 360watt



## Features

- 본 스피커는 5.25" x 6개의 유닛과 1.4" Titanium tweeter로 구성된 2웨이 플레인지 스피커이다.
- 판어레이 시스템으로 15mm의 High intensity wood를 사용하여 높은 명료도와 맑은 소리의 재생을 자랑한다.
- 90° x 90°의 지향각도로 넓은 지향각을 가지며, 특히 스피커에 강한 주파수 특성을 가지고 있어 청중들에게 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 전달할 수 있다.
- 어떤 장소에나 쉽게 천정 및 벽에 부착할 수 있도록 플라잉포인트가 내장되어 있다.
- 강당이나 각종 라이브음악 연주 및 스피치용으로 사용시 좋은 효과를 얻을 수 있다.
- 본 스피커는 "enlayered"시스템 적용을 위하여 "enlayered"특허가 인증된 제품이다.

## Specification

- Frequency Response(-6dB)	: 50Hz~25KHz
- Sensitivity(1W@1m) HF	: 96/120/126dB
- Sensitivity(1W@1m) LF	: 94/119/125dB
- LF subsystem	: 5.25" x 6
- HF subsystem	: 1"4 Titanium tweeter
- Impedance	: 8ohm
- Power rating(RMS.PROG/PEAK)	: 360/720/1440W
- Dispersion(HxV)	: 90° x 90°
- Connectors	: 2 x NL 4 Speakon
- Dimension(H x W x D)	: 1050 x 180 x 180mm
- Weight	: 23kg